

OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

EUROCOMPACT OSM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- CHÂSSIS ZINGUÉ À CHAUD
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE
- CUVE LAVE MAINS
- CUVE LAVE APPAREIL
- COUVERCLE BASCULANT 180°
- ESTRADE
- POMPE À MEMBRANE
- DISTRIBUTEUR ÉLECTRIQUE 5 ALIMENTATIONS
- AGITATION PAR TUYAU FORÉE
- TUYAU POUR REMPLISSAGE
- FILTRE AVEC SOUPAPE
- ARBRE À CARDAN
- AVEC RAMPE HYDRAULIQUE
- OUVERTURE « X » POUR OSM
- BALANÇER AUTOMATIQUE
- COMMANDE ÉLECTRIQUE POUR HUILE À 6 FONCTIONS POUR RAMPES 15-16 MT OSM
- COMMANDE ÉLECTRIQUE POUR HUILE À 7 FONCTIONS POUR RAMPES 18 MT. OSM
- UNIJET AVEC BUSES EN CÉRAMIQUE
- RELEVAGE HYDRAULIQUE

RAMPES OSM APPLICABLES MT. 15-16-18



www.osellasrl.it

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



MIXER E BOX VALVOLE
(LAVAGE INDIPENDANT)
UNIQUEMENT ALTERNATIVE
MIXER



COMPUTER BRAVO 400S
GPS



COMPUTER BRAVO 180S



EQUIPMENT ELÉTRIQUE
LED



SUSPENSION à
PARALLELOGRAM



TRACE RANGEÈS

PHASE D'OUVERTURE DU BAR

1.



2.



3.



4.



5.



Possibilità d'apertura INDIPENDANT



Capacità Capacity	Pompe Pumps	15-16m Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	15-16m Peso Weight	18m Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	18m Peso Weight
800 Lt.	BP160	250x170x219 cm	810 Kg	250x170x261 cm	870 Kg
1000 Lt.	BP160	250x170x219 cm	820 Kg	250x170x261 cm	880 Kg
1200 Lt.	BP160	250x170x219 cm	870 Kg	250x170x261 cm	930 Kg

Follow Us



OSELLA & C srl
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picanardi (CR) TEL. +390375-394105
E-mail: info@osellasrl.it website: www.osellasrl.it