

# OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

## ATOMISEURS PORTÉS ATM 3PCP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- CHÂSSIS ZINGUÉ À CHAUD
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE
- CUVE LAVE MAINS
- CUVE LAVE APPAREIL
- POMPE À MEMBRANE AVEC VALVE
- COMMANDE ÉLECTRIQUE
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- GROUPE FILTRE AVEC VALVE ANTIVIDAGE
- JETS RÉGLABLES
- TURBINE 2 VITESSES Ø 500
- DÉBRAYAGE
- EMBRAYAGE
- CANON TÉLESCOPIQUE TOURNANT 360°
- INCLINAISON DROITE AND GAUCHE 15°
- LEVAGE DE TÊTE HYDRAULIQUE CM 50

PORTE HORIZ. MT. 45

PUISSANCE ABSORBÉE HP 100



[www.osellasrl.it](http://www.osellasrl.it)



# ACCESSOIRES SUR DEMANDE



MANOMETRE WIKA Ø 100



MÉLANGEUR HYDRAULIQUE SUR LE FILTRE



KIT POUR LE LAVAGE DES CISTERNES



EQUIPMENT ÉLÉTRIQUE LED



ENROULEUR



LANCE TURBO

Un atomiseur porté au troisième point, indiqué pour les traitements sur les cultures de maïs.

La hauteur du tube du pistolet a été conçue pour assurer une pulvérisation homogène pour détruire la pyrale.

Grâce à son puissant pistolet à double roue et à la mise en place de buses réglables sur le côté sortie d'air entier obtient une distribution uniforme et une gamme exceptionnelle de 42-46 Mt.

Large possibilité de mouvement hydraulique : réglage de rotation à 360°, réglage en hauteur 50 cm et inclinaison 15° droite/-gauche.

L'atomiseur ATM 3PCP se distingue par la qualité de ses composants, son cadre robuste et la possibilité de le configurer avec de nombreux accessoires en pleine conformité avec les réglementations de sécurité et de protection de l'environnement.

Les ventilateurs sont à double roue Ø500 avec des multiplicateurs à double vitesse et point mort et embrayage centrifuge.

Disponible en versions 1200 litres



1200 Lt.



n°2



Ø500



116Lt/min



2+N




≥ 100 Cv



L=150cm P=170cm H=330cm



656 Kg.



42/46



Follow Us



OSELLA & C srl  
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picenardi (CR) TEL. +390375-394105  
E-mail: info@osellasrl.it website: www.osellasrl.it