

OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

ANBAU-SPRÜHGERÄTE ATM OSPL

TECHNISCHE DATEN

- FEUERVERZINKTER RAHMEN
- POLYÄTHYLENBEHÄLTER
- REINWASSERBEHÄLTER
- SYSTEMSREINIGUNG
- 180° KLAPPDECKEL
- KOLBENMEMBRANPUMPE
- BEDIENUNGSSARMATUR
- RÜHRWERK
- ANSAUGVORRICHTUNG MIT VENTIL
- Ø 620- 24" GEBLÄSE 1V. MIT ZENTRIFUGAL-KUPPLUNG
- 12 DOPPELMEMBRANDÜSEN AUS KERAMIK
- 9 GEBLÄSE MIT REGULIERBAREN FLÜGEL
- 1 GANG-GETRIEBE
- LEERLAUF
- SCHUTZVORRICHTUNG
- STOBSTANGE
- LUFTAUSGLIECHER

ANWENDBAR GEBLÄSE Ø 720 - 28» GEBLÄSE



www.osellasrl.it



| | | | | | | |
|--|------------|---------------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | L=90cm P=120cm H=130cm | 195 Kg. | |
| | | | 40 Cv | L=100cm P=130cm H=130cm | 205 Kg. | |
| | | 1+N | 40 Cv | L=100cm P=130cm H=150cm | 245 Kg. | |
| | | 1+N | 50 Cv | L=115cm P=145cm H=135cm | 265 Kg. | |
| | Ø20 - Ø720 | 55Lt/min - 80Lt/min | 1+N | 50 Cv | L=115cm P=145cm H=150cm | 270 Kg. |